

Cmara Canon EOS 1200D kit 18-135

Tipo de cámara: DSLR

Clasificación DxOMark: 63

Matriz

Matriz: Procesador CMOS/DIGIC 4 /

Tamaño de matriz: APS-C

MP totales: 18,7

Número efectivo de MP: 18

Tamaño máximo de imagen: 5184x3456 píxeles

Sensibilidad (ISO): 100-6400

Limpieza del sensor

Grabación RAW

Objetivo

Montaje (montaje): Canon EF-S, Canon EF

Apertura: f/ 3,5 - f/5,6

Distancia focal: 18 - 135 mm

Zoom óptico: 7 .5

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguno

Hacer una foto

Programas de escenas: 8

Fotogramas por ráfaga (JPEG): 69 piezas

Fotogramas por ráfaga (RAW): 6 piezas

Medidor de balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, paso 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático

Modos de exposición: automático Prioridad de obturador Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: Puntual Centro ponderado Matriz (evaluativa)

Capturar vídeo

Disparo HD (720): 1280x720 píx 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 30 fps

Formatos de grabación de archivos: H.264

Vídeo de enfoque manual

Puertos de conexión: HDMI / mini /

Enfoque

Modos de enfoque automático: disparo nico seguimiento

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 9 piezas

Visor y obturador

Visor: óptico (pentaprisma)

Recorte del visor: 0,8 x

Cobertura del encuadre: 95 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/4000s

Disparos en rfaga: 3 fps

Obturador tipo: Mecnico

Disparador automtico: / 2, 10 seg /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 460Kpix

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Flash

Flash incorporado

Rango de aplicacin: 9,2 m

Conexin de flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: LP-E10, DLZ320C, HL-E10

Capacidad de la batera: 950 mAh

Disparos por carga: 500 piezas

General

Modelo de cargador: LC-E10

Modelo de caja submarina: WP-S5,WP-S10

Modelo de control remoto/sincronizador: ST-E2

Material de la caja: aluminio/ plstico

Dimensiones (AnxAIxP): 130x100x78 mm

Peso: 960 g