

# Cmara Canon EOS 60D kit 18-135

WP-S10

Modelo de control remoto/sincronizador: ST-E2

Material de la caja: aluminio/ plástico / aluminio y polímero de policarbonato con fibra de vidrio /

Dimensiones (AnxAlxPr): 145x106x79mm

Peso: 755 g

Descripción general de Canon EOS 60D:; ; Modos y funciones:; ; Pantalla de control rápido Q; ; Al presionar el botón "Q" cambia la pantalla al modo de "configuración rápida". Los botones de navegación se utilizan para navegar y seleccionar un parámetro. Presionar los botones dedicados le permite acceder a la configuración, pero la pantalla de Configuración rápida se desactiva.; ; La configuración rápida incluye opciones como: Barra de compensación de exposición Control remoto del modo de disparo, y también habilita el disparo continuo) Nivel electrónico Compensación de exposición con flash Estilo de imagen Corrección automática de brillo (tres niveles de intensidad) Modo de enfoque automático (nico, seguimiento y combinado, en el que la cámara ingresa automáticamente al modo de seguimiento cuando el sujeto se mueve) Tipo de medición Balance de blancos Calidad de imagen Disparo en ráfaga: ; ; El disparo de un solo cuadro se puede realizar a aproximadamente 2 cuadros por segundo. Hay dos opciones de disparo continuo: baja velocidad (3 fps) o alta velocidad (5 fps). No hay posibilidad de ajuste individual de cada preajuste.; ; Vista en vivo o Modo de vista en vivo:; ; En el modo de Vista en vivo, el avistamiento no se realiza con la ayuda del visor, sino con la monitor. Canon EOS 60D ofrece cinco opciones para mostrar información, cambiadas secuencialmente por el botón INFO. En todos los casos, vemos una imagen "en vivo" en la pantalla, y la diferencia radica en la abundancia de información que se muestra en la parte superior. Como mínimo, solo se superpone el cuadro AF. Cuando presiona el botón disparador hasta la mitad (o el botón ), en la parte inferior se muestra una barra con parámetros de exposición (velocidad de obturación, apertura, escala de compensación de exposición, ISO), así como el número de fotogramas restantes. En la segunda opción de visualización, dicha barra permanece en la pantalla de forma permanente y se superpone a la imagen, ya que un cuadro con una relación de aspecto de 3:2 llena todo el campo del monitor. Hay tres opciones más, en las que se muestra información sobre los parámetros y configuraciones en el lado izquierdo de la pantalla. Se le puede agregar un histograma (ya sea canales de luminancia o RGB), y este último agrega un indicador de nivel.; ; En el modo "Vista en vivo", son posibles tres opciones de enfoque automático: Las dos primeras son de tipo contraste, utilizando una seal de la matriz. El tercer tipo son sensores de fase convencionales (tipo "espejo" AF). También en el modo "Vista en vivo", puede controlar los parámetros de exposición.; ; Modo "Atmosferas":; ; En la lista de opciones hay posiciones (Estándar, En vivo, etc.) similares a Estilos de imagen. Además, hay posiciones (Clido, Fro) relacionadas con el cambio de color. Y hay compensación de exposición (más brillante, más oscuro). ; El grado de intensidad de la "atmósfera" se puede ajustar, hay tres opciones: Fuerte, Débil, Estándar. Para imágenes sin color, puede seleccionar el tono: blanco y negro, azul o sepia. de 80 opciones propuestas). También se pueden ordenar por importancia.; ; Modo de video:; ; La Canon EOS 60D puede grabar videos progresivos a 1920x1080 a 30, 25 y 24 fps o 1280x720 a 60 o 50 fps. , puede ingresar la compensación de exposición. Si

habilita el control de exposicin manual en el men, ser posible controlar los parmetros de exposicin (apertura, velocidad de obturacin e ISO) sin interrumpir la grabacin de video. Durante la grabacin de pelculas, puede tomar imgenes fijas a pantalla completa presionando el botn del obturador. La grabacin de video se interrumpe durante aproximadamente un segundo y luego se reanuda. rea, como si el zoom digital funcionara. Posibilidad de configurar manualmente el nivel de grabacin de sonido durante la grabacin de video, adems de la opcin automtica Un indicador de pico de dos canales, un cambio en el nivel de grabacin, corrige el hecho de una sobrecarga (marcadores rojos en el lado derecho de la escala, debajo de la marca cero). Filtrado digital del ruido del viento. Visualizacin y procesamiento de fotografas tomadas: ; ; Cuatro modos de visualizacin bsicos estn disponibles en el modo de reproduccin: pantalla completa clara, pantalla completa con informacin breve superpuesta, miniatura con captura detallada informacin y miniatura con ms atencin al histograma (muestra no solo el histograma de luminancia, sino tambin RGB por canal).; Adems, se pueden incluir atributos adicionales en el men, como resaltar reas sobreexpuestas (demasiado brillante, parpadearn, lo que sugiere que se debe volver a tomar la foto con compensacin de exposicin), una indicacin de punto AF (el punto, o varios puntos, en los que funciona el enfoque automtico se muestra como pequeos rectngulos rojos) y un histograma (histograma de brillo o RGB). ; ; La Canon EOS 60D puede procesar imgenes terminadas con "Filtros artsticos": Filtro "B/N granulado": convierte las fotos en blanco y negro, aumenta considerablemente el contraste, la estructura de la imagen se vuelve granulada. El filtro Soft Focus desenfoca una imagen y reduce el contraste general. Filtro de efecto de cmara de juguete: veteado y reduccin de contraste ms intensos, as como distorsin del color Filtro de efecto miniatura. Una banda estrecha dentro del encuadre permanece ntida, el resto del encuadre est borroso. Puede usar una barra horizontal o vertical, as como moverla alrededor del marco (sin embargo, no cambie el ancho de la barra). Al mismo tiempo, se mejoran el contraste y la saturacin del color de la imagen.; Hay tres opciones para los primeros tres filtros. En el caso de "Granulado B/N", sern tres grados de contraste para "Enfoque suave" - tres niveles de intensidad para "Efecto de cmara de juguete" - tres tonos de color.; ; En cuanto al procesamiento de fotografas tomadas en RAW, puede dentro de la cmara (no se necesita software adicional) y guardar la imagen resultante como JPEG.; ; Las siguientes opciones estn disponibles: Brillo (compensacin de exposicin) Balance de blancos Estilo de imagen (esquema de color) Correccin automtica de brillo Reduccin de ruido ISO alta Calidad (tamao JPEG y compresin) Espacio de color Correccin de iluminacin perifrica (vietas) Correccin de distorsin Correccin de aberracin de color dos pantallas: Principal Sub- La sub-LCD muestra informacin sobre parmetros de disparo importantes, lo que minimiza las llamadas al monitor principal y, por lo tanto, conserva la energa de la batera. La lista de parmetros que se muestran en la pantalla LCD no es tan buena: no hay indicacin del balance de blancos, pero hay una advertencia sobre el ajuste manual ingresado del balance de blancos. Parte de la pantalla LCD est ocupada por la escala de compensacin de la exposicin, de -3 a +3 EV (la cmara permite una correccin de +/-5 pasos). La pantalla LCD est equipada con una luz de fondo, para encenderlo, hay un botn separado con la imagen de una bombilla.; ; La pantalla principal gira en dos planos, lo que, por supuesto, ampla las posibilidades del fotgrafo. La resolucin de la pantalla principal es de 1 040 000 puntos.; ; Flash: ; ; La EOS 60D tiene un botn emergente de flash. En los modos Automtico, Retrato, Escena nocturna, Macro, SA, el flash aparece automticamente. Velocidad de sincronizacin X de hasta 1/250 segundos. ; ; La Canon 60D est equipada con un control remoto inalmbico para flashes externos y una zapata para conectar un flash externo con compatibilidad total con E-TTL II. Adems, el flash de

la EOS 60D se utiliza para la iluminacin del enfoque automtico. No se proporciona iluminacin de enfoque automtico separada.; ; Pros y contras de Canon EOS 60D:; ; Pros:Monitor de alta resolucin 1040000 puntos Monitor pivotante (a lo largo de dos ejes). Hay procesamiento en la cmara de archivos RAW, incluida la correccin de distorsiones y aberraciones cromticas (no para JPEG). Posibilidad de guardar informacin de copyright en EXIF'e Reasignacin de funciones de botones. Seccin "Mi men", donde puede poner opciones y funciones de uso frecuente. Una funcin de nivel electrnico que le permite asegurarse de que la cmara est estrictamente horizontal. Vdeo de alta definicin completa. Al grabar videos: la capacidad de controlar los parmetros de exposicin, incluido "sobre la marcha". Grabacin de sonido estereo al grabar videos con nivelacin manual y filtro de viento. Conector para conectar un micrfono externo al grabar vdeo. Control inalmblico de flashes externos. Informacin detallada sobre el estado de la batera (grado de descarga en porcentaje, nmero de fotogramas). Desventajas: En lugar del control de joystick tradicional de Canon - navipad Sin estabilizacin de imagen integrada. Sin asistencia de enfoque automtico (quizs con flash). No hay sensor para apagar la pantalla al acercarse la cara al visor (la 550D lo tiene). No hay microajuste AF para diferentes lentes (que tena el 50D). El enfoque automtico es lento en el modo Live View.Contenido del paquete:; ; La Canon EOS 60D est disponible en dos configuraciones:Sin lenteCon lente EF-S 15-85 mm f/3.5-5.6 IS USMIncluido en el paquete:InstruccionesCorrea de telaCubierta de bayonetaOcularAudio / Cable de videoBatera recargable de iones de litio LC-E6Cargador LC-E6SoftwareCable USB UC-E4