

Cmara Canon EOS 7D Mark II kit 18-135

Tipo de cámara: SLR digital

Sensor

Sensor: CMOS / 22,3x14,9 mm /

Tamaño del sensor : Procesadores APS-C / 2 DIGIC 6 /

MP totales: 20.9

Número efectivo de MP: 20,2

Tamaño máximo de imagen: 5472x3648 píxeles

Sensibilidad (ISO): 100-16000 / expansión ISO de hardware hasta 51200 /

Limpieza del sensor

Grabación en formato RAW

Objetivo

Montura (montura): Canon EF-S, Canon EF

Apertura: f/3.5 - f/5.6

Distancia focal: 18 - 135 mm

Zoom óptico: 7.5

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguno

Hacer una foto

Programas de escena: 5

Fotogramas por ráfaga (RAW): 20 piezas

Fotogramas por ráfaga (JPEG RAW): 29 piezas

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, Pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático

Modos de exposición: automático Prioridad de obturación Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: Punto Centro ponderado Matriz (evaluativa)

Capturar vídeo

Disparo VGA (480p): 640x480 píxeles 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 píxeles 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 60 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4

Duración máxima de vídeo: limitada por la memoria

Puertos de conexión: HDMI / mini / v 1.4 salida de audio entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: disparo nico Seguimiento de rostros

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 65 piezas

Ajuste delantero/trasero

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Visor de recorte: 1 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/8000 seg

Disparos en rfaga: 10 fps

Tipo de obturador: mecnico

Disparador automtico

Pantalla

Display diagonal: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 1040 milpix

Pantalla secundaria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

2 ranuras para tarjetas de memoria

Tipos de tarjetas de memoria: CompactFlash, SD, SDHC, SDXC

Flash

Flash incorporado

Conexin flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: LP-E6N, LP-E6, DLCE6, MK -7D, HL-E6, BG-E7

Disparos por carga: 670 disparos

General

Modelo de cargador: LC-E6

Modelo de control remoto/sincronizador: ST-E2

Material del cuerpo: Aleacin de magnesio

Proteccin: polvo-, resistente al agua

Dimensiones (AnxAIxP): 149x112x78 mm

Peso: 1390 g