

# Cmara Nikon D7100 kit 18-140

Tipo de cámara: DSLR

Clasificación DxOMark: 83

Matrix

Matrix: Procesador CMOS/Expeed 3 /

Tamaño de matriz: APS-C / 23,5x15,6 /

MP totales: 24,7

MP efectivo: 24,1

Tamaño máximo de imagen: 6000x4000 pxeles

Sensibilidad del sensor (ISO): 100-6400

Limpieza del sensor

Grabación RAW: / 14 bits /

Sin filtro AA

Objetivo

Montura (montura): Nikon F / 1.5x crop factor /

Apertura: f/3.5 - f/5.6

Distancia focal: 18 - 140 mm

Zoom óptico: 7.7

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguna

Hacer una foto

Programas de escenas: 6

Fotogramas por ráfaga (JPEG): 15 piezas

Fotogramas por ráfaga (RAW): 10 piezas

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación EV: ± 5 EV, 1/2 o 1/3 pasos EV

Horquillado automático: / 2- 5 fotogramas en incrementos de 1/3, 1/2, 2/3, 1,2 o 3 SE /

Modos de exposición: automático prioridad de obturador prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabación de video

Grabación VGA (480p): 640x480 pix 30 fps

Captura HD (720): 1280x720 pxeles 30 fps

Captura Full HD (1080): 1920x1080 pxeles 60 fps

Formatos de grabación de archivos: MOV

Video de enfoque manual

Puertos de conexión: HDMI / mini tipo C / v 1.4 salida de audio entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: disparo nico Enfoque AI Seguimiento de rostros

Sistema AF: Autoenfoque TTL

Puntos de enfoque: 51 piezas

Ajuste delantero/trasero

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recorte del visor: 0,94 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/8000 seg

Disparos en rfaga: 6 fps

Tipo de velocidad de obturacin: mecnico

Disparador automtico: / 2, 5, 10, 20 segundos /

Pantalla

Display diagonal: 3.2 \\' / visualizacin ngulo de hasta 170 grados /

Resolucin de pantalla: 1229Kpix

Pantalla secundaria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

2 ranuras para tarjetas de memoria

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Flash

Flash incorporado

Nmero gua : 12 / 12/39 /

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: EN-EL15, MB-D15, MK-D7100

Disparos cargados: 950 piezas

General

Caso/caso modelo : CF-DC3

Modelo de cargador: MH-25

Modelo de caja submarina: WP-S5, WP-S10

Material del cuerpo: aleacin de magnesio

Proteccin: a prueba de polvo, resistente al agua

Dimensiones (AnxAIxPr): 135,5x106,5x76 mm

Peso: 1255 g / con batera y tarjeta de memoria /

Funciones y capacidades adicionales de la cmara: Compatibilidad con el mdulo "WU-1a" Modo de disparo "TimeLaps"