

# Bomba de calor Neoclima NS/NU-HP80AH1

Fuente: aire-agua

Destino: calefaccin y ACS

Paquete de articulos

Paquete de articulos: unidad interior (unidad hidraulica)unidad exterior

Especificaciones

Modo de funcionamiento: Calefaccin y refrigeracin

Potencia trmica mxima: 8 kW

Capacidad mxima de refrigeracin: 6,3 kW

Consumo de energia (calefaccin): 2,83 kW / 1,96 kW (refrigeracin/calefaccin) /

Fuente de alimentacin: 1ph (220 V)

Elemento calefactor: 3 kW / 1,5+1,5 kW /

T mnima de funcionamiento: -15 °C

Temperatura mxima de funcionamiento t: 55 °C

Compresor: Mitsubishi

Eficiencia energtica

Coficiente COP: 4.08

General

Refrigerante: R410A

Nivel de ruido: 58dB exterior/ 32dB interior /

Pas de origen de la marca : China

Dimensiones: 900x500x375 mm

Dimensiones de la unidad exterior: 862x895x313mm

Peso de la unidad hidraulica: 63 kg

Peso de la unidad exterior: 66 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la bomba de calor: Posibilidad de trabajar con un colector solar Posibilidad de conectar una caldera de calefaccin indirecta (NS-WT200/30, NS-WT300/30)NS-WT300/30)NS-WT300/30)