

# Bomba de superficie Pedrollo HF 30A

Propósito: agua pura

Características

Mx. capacidad: 132000 l/h / máxima /

Mx. altura: 23 m / máximo /

Presión máxima de trabajo: 10 bar

Principio de funcionamiento: centrífugo

Altura de succión: 7 m

Mx. líquido t: 90 °C

Sistema de aspiración: etapa nica

Ex. puerto de conexión / grifo: 4"

Conexión de entrada / grifo: 4"

Motor

Potencia: 7500W

Potencia: Eléctrico

Tensión: 380V

General

Clase de protección (IP): 44

Marca del país de origen : Italia

Material de la carcasa: hierro fundido

Material del impulsor/sinfn: latón

Dimensiones: 292x370x585 mm

Peso: 65,2 kg

Características y capacidades adicionales de la bomba de superficie: Temperatura ambiente máxima - 40 °C Modificaciones del modelo: Modelos con índice m - equipados con motor monofásico. El peso de la bomba es diferente La temperatura ambiente máxima es de 40 °C Modificaciones del modelo: Los modelos con índice m están equipados con un motor monofásico. El peso de la bomba es diferente La temperatura ambiente máxima es de 40 °C Modificaciones del modelo: Los modelos con índice m están equipados con un motor monofásico. El peso de la bomba es diferente