Bomba sumergible Pedrollo PVXC 20/50

Destino: alcantarillado
Caractersticas
Capacidad mxima: 42000 l/h / mxima /
Altura mxima: 13 m / mximo /
Profundidad mxima de inmersin: 10 m
Tamao mximo de partcula: 50 mm
T mxima del lquido: 40 °C
Sistema de aspiracin: etapa nica
Fuera. orificio de conexin / espiga: 2 1/2"
Motor
Potencia : 1500W
Potencia: elctrica
Tensin: 380V
Longitud del cable de alimentacin: 10 m
General
Clase de proteccin (IP) : 68
Pas de origen de la marca: Italia
Material de la caja: hierro fundido
Material del impulsor/tornillo: hierro fundido
Dimensiones: 490x250x382 mm
Peso: 46,9 kg
Caractersticas y capacidades adicionales de la bomba sumergible: Flotador externo para versin monofsica Modificaciones del modelo: Modelos con ndice m estn equipados con un motor monofsico. El peso de la bomba es diferente Flotador externo para versin monofsica Modificaciones del modelo: Modelos con el ndice m - equipados con motor monofsico. El peso de la bomba es diferente Flotador externo para versin monofsica Modificaciones del modelo: Modelos con el ndice m - equipados con motor monofsico. El peso de la bomba es diferente