

Bomba sumergible Pedrollo PMC 30/50

Destino: alcantarillado

Características

Capacidad máxima: 66000 l/h / máxima /

Altura máxima: 24 m / máximo /

Profundidad máxima de inmersión: 10 m

Tamaño máximo de partícula: 50 mm

T máxima del líquido: 40 °C

Sistema de aspiración: etapa única

Fuera. orificio de conexión / espiga: 2 1/2"

Motor

Potencia : 2200W

Potencia: eléctrica

Tensión: 380V

Longitud del cable de alimentación: 10 m

General

Clase de protección (IP) : 68

Pas de origen de la marca: Italia

Material de la caja: hierro fundido

Material del impulsor/tornillo: hierro fundido

Dimensiones: 490x250x497 mm

Peso: 48,7 kg

Características y capacidades adicionales de la bomba sumergible: Flotador externo para versión monofásica Modificaciones del modelo: Modelos con índice m están equipados con un motor monofásico. El peso de la bomba es diferente Flotador externo para versión monofásica Modificaciones del modelo: Modelos con el índice m - equipados con motor monofásico. El peso de la bomba es diferente Flotador externo para versión monofásica Modificaciones del modelo: Modelos con el índice m - equipados con motor monofásico. El peso de la bomba es diferente