## Bomba sumergible Pedrollo PMC 30/50

Destino: alcantarillado

Caractersticas

Capacidad mxima: 66000 l/h / mxima /

Altura mxima: 24 m / mximo /

Profundidad mxima de inmersin: 10 m Tamao mximo de partcula: 50 mm

T mxima del Iquido: 40 °C

Sistema de aspiracin: etapa nica

Fuera. orificio de conexin / espiga: 2 1/2"

Motor

Potencia: 2200W Potencia: elctrica Tensin: 380V

Longitud del cable de alimentacin: 10 m

General

Clase de proteccin (IP) : 68 Pas de origen de la marca: Italia Material de la caja: hierro fundido

Material del impulsor/tornillo: hierro fundido

Dimensiones: 490x250x497 mm

Peso: 48,7 kg

Caractersticas y capacidades adicionales de la bomba sumergible: Flotador externo para versin monofsica Modificaciones del modelo: Modelos con ndice m estn equipados con un motor monofsico. El peso de la bomba es diferente Flotador externo para versin monofsica Modificaciones del modelo: Modelos con el ndice m - equipados con motor monofsico. El peso de la bomba es diferente Flotador externo para versin monofsica Modificaciones del modelo: Modelos con el ndice m - equipados con motor monofsico. El peso de la bomba es diferente