

SAI Luxeon UPS-500ZS

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 5ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 140-275 V

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Bypass (conexin directa): automatico

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 500 VA

Potencia efectiva de salida: 300 W

Distorsin del voltaje de salida: 6 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Tomas de reserva: 2 uds

Batera

Sin batera suministrada

Tensin de batera externabateras: 12V

Arranque en fro

Conexin de batera externa

Proteccin

Proteccin : Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Zumbador

Fusible: Fusible

Interfaces de control: RS-232

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD) : 120x265x350 mm

Peso: 11 kg

control: RS-232

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 120x265x350 mm

Peso: 11 kg

control: RS-232

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 120x265x350 mm

Peso: 11 kg