

# SAI Legrand Keor LP 2000VA

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de carga completa: 3 min

Tiempo de media carga: 9 min

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220V)

Rango de tensión de entrada: 110-300 V

Corriente máxima: 10 A

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz

Bypass (conexión directa): manual/automático

Salida

Voltaje de salida: Monofásico (220 V)

Potencia máxima de salida: 2000 VA

Potencia efectiva de salida: 1800W

Distorsión del voltaje de salida: 4 %

Máxima eficiencia: 96 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Salida frecuencia: 50-60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Batería

Tensión de batería externa: 48 V

Capacidad de la batería: 7 Ah

Baterías instaladas: 4 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Protección

Protección: protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga, ruido filtrado, interruptor de emergencia, alarma audible

Fusible: automático

Interfaces de control : RS-232, USB, SmartSlot

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 322x151x444 mm

Peso: 16.5kg