

Amplificador Luxman C-700U

Color

Tipo de dispositivo: Preamplificador

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / - 0,1 dB /

Relación señal/ruido: 125 dB / XLR, 120 dB — RCA /

Distorsión armónica: 0,01 %

Sensibilidad/impedancia de canal

Entrada XLR balanceada: 250 mV/67 k

Entrada de línea : 250 mV/46 k

Salida de previo: 0,6 k/XLR, 0,09 k RCA/

Conectores

RCA: 6 pares

XLR (balanceado): 4 piezas

Salidas de preamplificador: (Preamplificador) / 2 pares RCA /

REC (a la grabadora)): 2 pares

XLR (balanceado): 4 piezas

Panel frontal: pantalla/indicadores

Funciones y características

Ajustes: ajuste de graves/ajuste de agudos/ajuste de balance/ajuste de nivel

Avanzado: Conexión directa (By-pass/Directo)/Control de dispositivos externos

General

Control remoto

Fuente de alimentación: Interno

Consumo de energía: 28 W

Consumo en espera: 2 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 440x430x130 mm

Peso: 14,6 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: un par de conectores para el control del sistema
Par de conectores para el control del sistema
Par de conectores para el control del sistema
Par de conectores para el control del sistema
Par de conectores para el control del sistema
Par de conectores para el control del sistema
6 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: Un par de conectores para el control del sistema
6 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: Un par de conectores para el control del sistema