

Placa base Supermicro X11SSL-F

En direccin: para servidor

Socket: Intel LGA 1151

Factor de forma: micro-ATX

Dimensiones (alto x ancho): 244 x 244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel C232

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 2133 MHz

Memoria mxima: 64 GB

ECC soporte

Salidas de video

Tarjeta grfica integrada

Modelo de tarjeta grfica integrada: ASPEED AST2400

Salida D-Sub (VGA)

Conexin de la unidad

SATA3 (6Gb/s): 6 piezas

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ- 45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 3 piezas

Controlador LAN: Intel i210-AT

Extensiones de ranuras para tarjetas

Ranuras PCI-E 4x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 8x: 2 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1 : 2 piezas

Puerto COM

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU : 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

2 gen1: 2 piezas

Puerto COM

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas