## alentador de agua Hotpoint-Ariston ABS SLV 50 V Sli

Tipo: almacenamiento
Fuente de alimentacin: red

Montaje: vertical

Capacidad del depsito: 50 l Forma de caja: estrecho

Datos tcnicos

Fuente de alimentacin: 220V (monofsica)

Consumo de energa: 1500W

Temperatura mxima del agua : 75 °C

Suministro de agua: presin

nodo de magnesio

Elementos calefactores: 1

Tipo de elemento calefactor: Elemento calefactor "hmedo"

Funciones y caractersticas Funciones: termostato

Seguridad: Proteccin contra sobretemperaturaProteccin contra sobrepresin

General

Controles: mecnicos
Controles: Frontal
Conexintuberas: fondo

Dimensiones (HxWxD): 84x35x37 cm

anticorrosin y purificacin de agua AG+ limpieza antibacteriana funcin Nanomix - una forma de difusor que le permite obtener ms agua para su ducha en menos tiempo SLV 40 V Slim - capacidad del tanque 40 I ABS SLV 65 V Slim - capacidad del tanque 65 I ABS SLV 80 V Slim - capacidad del tanque 80 llo que le permite obtener ms agua para su ducha en menos tiempo Sistema de seguridad que incluye un dispositivo de proteccin contra fugas y descargas elctricas Modelos similares: Modelo ABS SLV 30 V Slim - Depsito de 30 I de capacidad ABS SLV 40 V Modelo Slim - Depsito de 40 I de capacidad ABS SLV 65 Modelo V Slim - capacidad del depsito 65 IABS SLV 80 V Slim - capacidad del depsito 80 llo que le permite obtener ms agua para su ducha en menos tiempo Sistema de seguridad que incluye un dispositivo de proteccin contra fugas y descargas elctricas Modelos similares: Modelo ABS SLV 30 V Slim - Depsito de 30 I de capacidad ABS SLV 40 V Modelo Slim - Depsito de 40 I de capacidad ABS SLV 65 Modelo V Slim - capacidad del depsito 65 IABS SLV 80 V Slim - capacidad del depsito 80 I