# alentador de agua Hotpoint-Ariston ABS SLV 65 V Sli

Tipo: almacenamiento
Fuente de alimentacin: red
Montaje: vertical
Capacidad del depsito: 65 l
Forma de la caja: estrecho
Datos tcnicos
Fuente de alimentacin: 220V (monofsica)
Consumo de energa: 1500W
Temperatura mxima del agua : 75 °C
Suministro de agua: presin
nodo de magnesio
Elementos calefactores: 1
Tipo de elemento calefactor: Elemento calefactor "hmedo"
Funciones y caractersticas
Funciones: termostato
Seguridad: Proteccin contra sobretemperaturaProteccin contra sobrepresin
General
Controles: mecnicos
Controles: Frontal
Conexintuberas: fondo
Dimensiones (HxWxD): 98X35X37 cm
anticorrosin y purificacin de agua AG+Antibacteriano funcin de limpiezaNanomix - una forma de difusor que te permite obtener ms agua para tu ducha en menos tiempoSistema de seguridad que incluye un dispositivo de proteccin contra fugas y descargas elctricasModelos similares: Modelo ABS SLV 30 V Slim - Capacidad del depsito de 30 l SLV 40 V Slim - Capacidad del depsito 40 l ABS SLV 50 V Slim - capacidad del depsito 50 l ABS SLV 80 V Slim - capacidad del depsito 80 llo que le permite obtener ms agua para su ducha en menos tiempo Sistema de seguridad que incluye un dispositivo de proteccin contra fugas y descargas elctricas Modelos similares: Modelo ABS SLV 30 V Slim - volumen del tanque 30 l ABS SLV 40 V Modelo Slim - volumen del tanque 40 l ABS SLV 50 Modelo V Slim - volumen del depsito 50 l ABS SLV 80 V modelo Slim - volumen del depsito 80 llo que le permite obtener ms agua para su ducha en menos tiempo Sistema de seguridad que incluye un dispositivo de proteccin contra fugas y descargas elctricas Modelos similares: Modelo ABS SLV 30 V Slim - volumen del tanque 30 l ABS SLV 40 V Modelo Slim - volumen del tanque 40 l ABS SLV 50 Modelo V Slim - volumen del depsito 50 l ABS SLV 80 V modelo Slim - volumen del depsito 80 l