Mitsubishi proyector XL6600U

Color

Propsito principal: para presentaciones

Lmpara e imagen

Modelo de Impara: VLT-XL6600LP

Vida til: 2000 h / 4000 ECO / Potencia de la Impara: 275W

Brillo: 6000 Im

Contraste esttico: 1000:1

Reproduccin de color: 16 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15-100 kHz Frecuencia vertical: 50-120 Hz

Matrix

Tecnologa: 3LCD / 1.3" /

Resolucin real: 1024x768 pxeles / mximo - 1600x1200 /

Formatos de imagen admitidos: 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, mn: 2,3 m Distancia de proyeccin, mx: 11,6 m Diagonal de la imagen: 1,52-7,62 m

Zoom ptico: 1,3 x

Zoom y enfoque: motorizado

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNC S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / x2 / Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA

(audio) / x2 /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 29 dB / Eco /

Potencia: red

Consumo de energa: 430 W

Dimensiones (HxWxD): 207x443x434 mm

Peso: 9,8 kg

Contenido: Cable de alimentacin Cable RGB Cable RS-232C Cable AV Mando a distancia (con

pilas) Manual de instrucciones