

# Generador RID 15/1 E-SERIES S

Combustible: disel

Tensin de salida: 220 V

Potencia nominal: 15 kW

Alternador: sncono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Mitsubishi S4L2

Desplazamiento del motor: 1758 cm

Potencia: 34,1 CV

Tipo de arranque: arranque elctrico

Consumo de combustible: 4,3 l/h / al 100 % de carga, 3,4 l/h al 75 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 200 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 46,5 h / al 100 % de carga, 58.8 horas al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: liquido

Caractersticas y capacidades

Funciones: regulador automtico de voltaje (AVR) pantalla contador de horas voltmetro

General

Nmero de tomas (220/380V): 1 ud

Cubierta acstica

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 63 dB / a 7 m /

Dimensiones: 1706x1199x812 mm

Peso: 640 kg

Modificaciones del modelo: Modelo 15/1 E-SERIES - versin abierta Modelo 15/1 E-SERIES S - con cubierta acstica Modelo 15/1 E-SERIES - versin abierta Modelo 15/1 E-SERIES S - con cubierta acstica Modelo 15/1 E-SERIES - versin abierta Modelo 15/1 E-SERIES S - con cubierta acstica