

Amplificador McIntosh C22

Color:

Tipo de dispositivo: preamplificador

Base del elemento: Impara

Tipo de Impara: 12AX7a

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / - 0,5 dB /

Relación señal/ruido: 98 dB

Factor de distorsión armónica: 0.08 %

Sensibilidad/impedancia de canales

Entrada balanceada XLR: 20 k

Entrada de línea: 20 k

Conectores

Entradas: Phono / 2 pares /

RCA: 6 pares

XLR (balanceado): 4 piezas

Salidas preamplificadores (Pre-Amp) / 2 pares RCA /

REC (al grabador): 1 par

XLR (equilibrado) 2 piezas

Salida de disparo: 12 piezas

A los auriculares: 6.35 mm (Jack)

Panel frontal: LED salida de auriculares

Funciones y características

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de balance ajuste de nivelsonoridad

: Conexión directa opcional (By-pass/Direct) Etapa phono MM Etapa phono MC Conexión de altavoz adicional

General

Control remoto:

Material del chasis: acero

Fuente de alimentacin: interna

Consumo de energia: 75 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 445x457x152 mm

Peso: 12,3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg