

Cmara Sony A6300 kit 16-50

Tipo de cámara: Sin espejo (MILC)

Clasificación DxOMark: 85

Matriz

Matriz: CMOS / Procesador Bionz-X /

Tamaño del sensor: APS-C

MP totales: 25

Número efectivo de MP: 24

Tamaño máximo de imagen: 6000x4000 píxeles

Sensibilidad (ISO): 100-25600 / hardware ISO hasta 51200 posible /

Grabación en formato RAW

Objetivo

Montura (montaje): Sony E

Apertura: f/3.5 - f/5.6

Focal longitud: 16 - 50 mm

Zoom óptico: 3.1

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguna

Hacer una foto

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, en pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático: ± 5 (3,5 fotogramas en 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, pasos de 2 EV) /

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabación de video

Grabación HD (720): 1280x720 píx 24 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 120 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 píx 30 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4, AVCHD, XAVC S/H.264 /

Video de enfoque manual

Duración máxima del video: limitado por tiempo / 30 min /

Puertos de conexión: HDMI / micro / v 1.4 Entrada de audio de micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Disparo automático Seguimiento facial

Autoenfoque del sistema: TTL

Puntos de enfoque: 425 piezas

Visor y obturador

Visor: electrónico / 2359k puntos /

Recorte del visor: 0,7 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/4000 seg

Disparos en rfaga: 11 fps

Tipo de velocidad de obturacin: mecnico

Disparador automtico: / 2, 10 segundos, disparo continuo posible hasta 3,5 fotogramas por rfaga /

Pantalla

Diagonal de pantalla: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 921 kpx

Pantalla giratoria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC / MS Pro Duo, MS Pro -HG do,MS Pro-HG HX Duo /

Comunicaciones: Wi-Fi, NFC, control de telfono inteligente

Flash

Flash incorporado

Rango de aplicacin: 6 m

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: NP-FW50

Capacidad de la batera: 1080 mAh

Disparos por carga: 400 piezas

General

Modelo de cargador: BC-QM1

Modelo de control remoto/sincronizador: RM-VPR1, RMT-DSLR2

Material de la caja: aluminio/plstico

Dimensiones (AnxAlxP): 120x67x49 mm

Peso: 981g

RMT-DSLR2

Material de la carcasa: aluminio/plstico

Dimensiones (AnxAlxP): 120x67x49 mm

Peso: 981 g

RMT-DSLR2

Material de la carcasa: aluminio/plstico

Dimensiones (AnxAlxP): 120x67x49 mm

Peso: 981 g