

SAI Legrand Keor Line RT 1000VA

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (Montaje en bastidor)

Tiempo de funcionamiento a carga completa: 10 min

Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasica (220V) Rango de voltaje de entrada: 165-300 V

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz

Bypass (conexin directa): automatico

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 C)

Potencia mxima de salida: 1000 VA

Potencia de salida efectiva: 900W

Forma de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 8 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 3 piezas

Tiempo de carga completa: 300 min

Arranque en fro:

Batera intercambiable en caliente:

Proteccion

Proteccion: Proteccion contra cortocircuito Proteccion contra sobrecarga Filtrado de ruido Proteccion de

Linea de transmision Datos Conector de parada de emergencia Zumbador

Fusible: automatico

Proteccion contra sobretensiones: 220 J

Interfaces controlar: RS-232 USB Smart Slot

General

Pantalla:

Temperatura operacin: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 88x440x405 mm

Altura (unit): 2 U

Peso: 20 kg