

SAI Legrand Keor Line RT 3000VA

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de carga completa: 8 min

Tiempo de cambio a batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220V)

Rango de tensin de entrada: 165-300 V

Frecuencia de entrada: 45 -65 Hz

Bypass (conexin directa): automatico

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 3000VA

Potencia de salida efectiva: 2700W

Seal de forma de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60Hz

Conectores C13/C14 con redundancia : 8 uds

C19/C20 conectores con reserva: 1 pc

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 6 piezas

Tiempo de carga completa: 300 min

Arranque en fro

Cambio de batera en caliente

Proteccion

Proteccion: proteccion contra cortocircuitos proteccion contra sobrecarga interferencia de filtrado

proteccion de linea de datos interruptor de emergencia alarma audible

Fusible: automatico

Proteccion contra sobretensiones: 220J

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 88x440x650 mm

Altura(unidad): 2 U

Peso: 37 kg