

Amplificador Quadral Aurum P8

Color

Tipo de dispositivo: Preamplificador

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 1 – 100000 Hz / - 3 dB /

Relación señal/ruido: 90 dB

Factor de distorsión armónica : 0,03 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 47 k

Entrada de línea: 100 mV

Fono MM/MC: 2,6 mV/47 k

Conectores

Entradas: Fono USB Bcoaxial S/P -DIF óptico

RCA: 3 pares

XLR (balanceado): 4 piezas

Salidas: Preamplificador (Pre-Amp)

REC (a grabadora)): 1 par

XLR (balanceado): 4 piezas

A auriculares: 6,35 mm (conector)

Panel frontal: pantalla

Características y capacidades

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de balance ajuste de nivel

Opcional: conexión directa (By-pass/Direct) etapa de fono MM conexión de altavoz adicional

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo en espera: 0,5 W

Dimensiones (AnxPrxAI) : 453x330x83 mm

Peso: 5,3 kg

35 mm (conector)

Panel frontal: pantalla

Características y funciones

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de balance Ajuste de nivel

Opcional: Conexión directa (By-pass/Direct) Etapa fono MM Conexión de altavoz adicional

General

Alimentación : Interna

Consumo en espera: 0,5 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 453x330x83 mm

Peso: 5,3 kg

35 mm (conector)

Panel frontal: pantalla

Características y funciones

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de balance Ajuste de nivel

Opcional: Conexión directa (By-pass/Direct) Etapa fono MM Conexión de altavoz adicional

General

Alimentación alimentación : Interna

Consumo en espera: 0,5 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 453x330x83 mm

Peso: 5,3 kg

3 kg

3 kg