

Caldera Atem Zhytomyr-9 KS-G-020SN/AOTV

Fuente de alimentacin: gas/carbn

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 160 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 20 kW / gas , 15 kW - carbn /

Fuente de alimentacin: funcionamiento autnomo

Refrigerante mnimo t: 60 ° C

Mximo medio de calefaccin t: 80 °C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 1 barra

Equipos de consumo

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 92% / gas, 78% carbn /

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Consumo mximo de gas: 2.34 m/h

Tuberías conectadas

Suministro de gas: 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 2"

Retorno del sistema de calefaccin: 2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: gas cada de presinsobrecalentamiento del aguafallo de llama sin tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 1135x595x730 mm

Peso: 190 kg

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 1135x595x730mm

Peso: 190 kg

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llama ausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 1135x595x730mm

Peso: 190 kg