

UPS Huawei UPS2000-G-3KRTL 02290488

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Iniciar sesin

Tensin de entrada: Monofsico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 110 – 300 V

Frecuencia de entrada: 40 – 70 Hz

Bypass (conexin directa): automtico

Salir

Tensin de salida: Monofsico (220V)

Potencia mxima de salida: 3000 VA

Potencia efectiva de salida: 2400 W

Regulacin de voltaje: / 200, 208, 220, 230,240 V /

Distorsin de tensin de salida: 3 %

Mxima eficiencia: 90 %

Forma de onda de salida onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 6 uds

Ranuras C19/C20 con reserva: 1 pieza

Batera

Sin batera incluida:

Tensin de batera externa: 96V

Arranque en fro:

Conectar una batera externa:

Defender

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruido apagado de emergencia conectoraudioalarma

Fusible: automtico

Interfaces de control: RS-232

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 88x438x410 mm

Altura (unit): 2 U

Peso: 9,2 kg

2 kg

2 kg