

# Cmara Nikon D810 kit 24-70

Tipo de cámara: DSLR

Clasificación DxOMark: 97

Matrix

Matrix: Procesador CMOS/Expeed 4 /

Tamaño de matriz: fotograma completo

MP completo: 37.09

Número efectivo de MP: 36,3

Tamaño máximo de imagen: 7360x4912 píxeles

Sensibilidad ISO (ISO): 64-12800/hardware ISO ampliable a 32-51200/

Limpieza del sensor

Grabación en formato RAW: / NEF, 12 o 14 bits (RAW sin comprimir, comprimido o sin pérdidas) /

Sin filtro AA

Lente

Montura (bayoneta): Nikon F / factor de recorte 1x /

Apertura: f/2.8

Distancia focal: 24 - 70 mm

Zoom óptico: 2,9

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguno

Drive Auto Enfoque (destornillador)

Hacer una foto

Fotogramas por ráfaga (JPEG): 20 piezas

Fotogramas por ráfaga (RAW): 9 piezas

Fotogramas por ráfaga (JPEG RAW): 8 piezas

HDR

Medición del balance de blancos: / 12 preajustes + 6 ajustes manuales, horquillado de balance de blancos /

Compensación de exposición: ± 5 EV, en pasos de 1/2, 1/3 o 1 EV

Horquillado automático: / 2, 3, 5, 7 fotogramas en 1/3 EV, 2/3 VE, incrementos de 1 EV /

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabación de video

Grabación HD (720): 1280x720 píx 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 60 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG4, H.264

Video de enfoque manual

Puertos de conexión: HDMI / mini / audio entrada

Enfoque

Modos de enfoque automático: Toma nica Enfoque AI Seguimiento Cara

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 51 piezas

Ajuste delantero/trasero

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recorte del visor: 0,7 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/ 8000 s / 200 000 fps de vida til /

Disparos en rfaga: 5 fps / DX hasta 7 fps /

Tipo de obturador : Mecnica

Disparador automtico: / 2 - 20 seg /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3.2 \\'

Resolucin de pantalla: 1229kpx

Pantalla secundaria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

2 ranuras para tarjetas de memoria

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, sdx,CompactFlash

Flash

Flash incorporado

Nmero gua: 12

Rango de aplicacin: 12 m

Conexin de flash externo: / Compatible con Nikon SpeedLights y i-TTL Creative Lighting System /

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: EN-EL15

General

Modelo de cargador: MH-25

Modelo de caja submarina: WP-S10

Material del cuerpo: aleacin de magnesio

Proteccin: a prueba de polvo, resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 146x123x82 mm

Peso: 1880 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 146x123x82 mm

Peso: 1880 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 146x123x82 mm

Peso: 1880 g