

Alcance Konus KonusPro F-30 6X-24X52

Tipo: ptico

Diseo: cerrado

Caractersticas pticas

Relacin de aumento: 6 – 24 x

Ajuste de zoom

Dimetro de la lente: 52 mm

Dimetro de la pupila de salida: 8,7 – 2,2 mm

Pupila de salida: 89 mm

Campo de visin a 100 m: 5 – 1,3 m

Factor crepuscular: 17,7

Luminancia relativa : 75.1

Unidades de alcance: MRAD

Incrementos de ajuste: 0.1 MRAD

Ajuste de paralaje: Tambor lateral (SF)

Ajuste de dioptras

Ajuste a cero

Recubrimiento de la lente: Recubrimiento mltiple completo

Retcula

Tipo de retcula: Mil- Punto

Iluminacin de retcula

Ajustes de brillo de iluminacin

Seleccin de color de marca: / rojo, azul /

Opcional

Opcional: polvo-,a prueba de humedad prueba de golpesllenado de gas / nitrgeno /nivel

Tambor de ajuste: abierto

Potencia

Tipo de potencia: CR2032

General

Compatibilidad con armas: rifles y escopetas

Dimetro del anillo de montaje: 30 mm

Material de la caja: Metal

Pas de origen de la marca: EE. UU.

Longitud del alcance: 417 mm

Peso: 810 g

Caractersticas adicionales del visor: Parasol antideslumbrante incluido