

Caldera de calefaccin Nova Florida Orion Condensing K

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 190 m

Condensacin

Equipo

Caldera integrada

Volumen de caldera (tanque): 45 l

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 237 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 116 W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 83°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 7 bar

Refrigeradoras de consumo

T de agua caliente mnima : 35°C

Temperatura mxima agua caliente: 65°C

Modo verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 105,4 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 60/100, 80/125 mm / 80/80 mm para separado /

Presin de entrada de gas nominal: 20 mbar

Consumo mximo de gas: 2.51 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 10 l

Grficos de tuberías conectadas

Abastecimiento de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: prdida de presin del gas sobrecalentamiento del agua apagado de la

llama falta de tiro violacin de la circulacin del agua congelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 895x580x402 mm

Peso: 61,5 kg

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3 /4 "

Seguridad

Sistemas de proteccin: prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaextincin de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

Generalidades

Dimensiones (HxWxD): 895x580x402 mm

Peso: 61,5 kg

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3 /4 "

Seguridad

Sistemas de proteccin: prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaextincin de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

Generalidades

Dimensiones (HxWxD): 895x580x402 mm

Peso: 61,5 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 895x580x402 mm

Peso: 61,5 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 895x580x402 mm

Peso: 61,5 kg