

Calentador de agua Thermex H-15 O

Tipo: almacenamiento

Fuente de alimentacin: red

Montaje: vertical

Capacidad del depsito: 15 l

Forma de la caja: rectangular

Datos tcnicos

Fuente de alimentacin: 220V (monofscica)

Consumo de energia: 1500W

Temperatura mxima del agua : 74 °C

Revestimiento del depsito: vitrocermica

Abastecimiento de agua : presin

Tiempo de calentamiento: 30 min

nodo de magnesio

Elementos calefactores: 1

Tipo de elemento calefactor: Calentador "hmedo"

Caractersticas y caractersticas

Funciones: termostato

Seguridad : proteccin contrasobrecalentamiento

Generalidades

Controles: Mecnicos

Controles: Frontal

Conexiones de tubera: bottom

Garanta del fabricante en el tanque: 3 aos

Dimensiones (HxWxD): 39.5 x37,5x34,5 cm

Modificacin del modelo: Modelo H-15 O - instalacin sobre fregadero Modelo H-15 U - instalacin bajo

fregadero Modelos similares: Modelo H-10 - volumen 10 l , tiempo de calentamiento - 20 min Modelo

H-30 - volumen 30 l, tiempo de calentamiento - 65 min tiempo de calentamiento - 20 minutos Modelo

H-30 - volumen 30 l, tiempo de calentamiento - 65 minutos tiempo de calentamiento - 20 minutos

Modelo H-30 - volumen 30 l, tiempo de calentamiento - 65 minutos