Proyector Sanyo PLC -XP200L

Color
Finalidad principal: profesional
Suministrado sin lente
Lmpara e imagen
Tipo de lmpara: NSH
Modelo de lmpara: PLC-XP200L
Vida til: 2000 horas
Potencia de la lmpara: 330W
Brillo: 7000 lm
Relacin de contraste esttico: 2 200:1
Reproduccin cromtica: 1000 millones de colores
Frecuencia horizontal: 15-100 kHz
Frecuencia vertical: 48-100 Hz
Matriz
Tecnologa: 3LCD / 3x1.3" /
Resolucin real: 1024x768 pix
Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9
Proyeccin
Proyeccin trasera
Diagonal de la imagen: 0,78-10,2 m
Zoom y enfoque: motorizado
Hardware
Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS-Videocompuestocomponente
Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / x2 / Salida de 3,5 mm (mini-Jack)
Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)
Generalidades
Ruido (nominal): 32dB
Potencia: red
Consumo de energa: 499 W
Dimensiones (HxWxD): 187x370x440 mm
Peso: 11,4 kg
Contenido: Mando a distancia Cable de alimentacin Cable USB Cable VGA Manual de usuario Tapa para lentesCable de alimentacin del control remotoCable USBCable VGA Manual de instruccionesTapa de lenteCable de alimentacin del control remotoCable USBCable VGA Manual de instruccionesTapa de lente2 m
Zoom y enfoque: motorizado
Hardware
Vdeo conectores: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS-Videocompuestocomponente
Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)
General
Ruido (nominal): 32 dB
Potencia: red
Consumo de energa: 499 W
Dimensiones (HxWxD): 187x370x440 mm
Peso: 11,4 kg
Contenido: Mando a distancia Cable de alimentacin Cable USBCable VGA Manual de instruccionesTapa del objetivo2 m
Zoom y enfoque: motorizado
Hardware
Vdeo conectores: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS-Videocompuestocomponente
Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)
Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)
General
Ruido (nominal): 32 dB
Potencia: red
Consumo de energa: 499 W
Dimensiones (HxWxD): 187x370x440 mm
Peso: 11,4 kg
Contenido: Mando a distancia Cable de alimentacin Cable USBCable VGA Manual de instruccionesTapa del objetivoCable de alimentacin del control remoto Cable USB Cable VGA Manual de instrucciones Tapa de la lente Cable de alimentacin del control remotoCable USBCable VGA Manual de instruccionesTapa de lenteCable de alimentacin del control remotoCable USBCable VGA Manual de instruccionesTapa de lenteCable de alimentacin del control remotoCable USBCable VGA Manual de instruccionesTapa de lente5 mm (mini-Jack)
Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)
General
Nivel de ruido (nominal): 32dB
Potencia: red
Consumo de energa: 499 W
Dimensiones (HxWxD): 187x370x440 mm
Peso: 11,4 kg
Contenido: Mando a distancia Cable de alimentacin Cable USB Cable VGA Manual de instrucciones Tapa del objetivo5 mm (mini-Jack)
Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)
General
Nivel de ruido (nominal): 32dB
Potencia: red
Consumo de energa: 499 W
Dimensiones (HxWxD): 187x370x440 mm
Peso: 11,4 kg
Contenido: Mando a distancia Cable de alimentacin Cable USB Cable VGA Manual de instrucciones Tapa del objetivo