

Proyector Sanyo PLC -XP200L

Color

Finalidad principal: profesional

Suministrado sin lente

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: NSH

Modelo de Impara: PLC-XP200L

Vida til: 2000 horas

Potencia de la Impara: 330W

Brillo: 7000 lm

Relacin de contraste esttico: 2 200:1

Reproduccin cromtica: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15-100 kHz

Frecuencia vertical: 48-100 Hz

Matriz

Tecnologa: 3LCD / 3x1.3" /

Resolucin real: 1024x768 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Diagonal de la imagen: 0,78-10,2 m

Zoom y enfoque: motorizado

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / x2 / Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

Generalidades

Ruido (nominal): 32dB

Potencia: red

Consumo de energia: 499 W

Dimensiones (HxWxD): 187x370x440 mm

Peso: 11,4 kg

Contenido: Mando a distancia Cable de alimentacin Cable USB Cable VGA Manual de usuario

Tapa para lentesCable de alimentacin del control remotoCable USBCable VGA Manual de

instruccionesTapa de lenteCable de alimentacin del control remotoCable USBCable VGA Manual

de instruccionesTapa de lente2 m

Zoom y enfoque: motorizado

Hardware

Vdeo conectores: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 32 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 499 W

Dimensiones (HxWxD): 187x370x440 mm

Peso: 11,4 kg

Contenido: Mando a distancia Cable de alimentacin Cable USBCable VGA Manual de instruccionesTapa del objetivo2 m

Zoom y enfoque: motorizado

Hardware

Vdeo conectores: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Ruido (nominal): 32 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 499 W

Dimensiones (HxWxD): 187x370x440 mm

Peso: 11,4 kg

Contenido: Mando a distancia Cable de alimentacin Cable USBCable VGA Manual de instruccionesTapa del objetivoCable de alimentacin del control remoto Cable USB Cable VGA Manual de instrucciones Tapa de la lente Cable de alimentacin del control remotoCable USBCable VGA Manual de instruccionesTapa de lenteCable de alimentacin del control remotoCable USBCable VGA Manual de instruccionesTapa de lenteCable de alimentacin del control remotoCable USBCable VGA Manual de instruccionesTapa de lente5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 32dB

Potencia: red

Consumo de energia: 499 W

Dimensiones (HxWxD): 187x370x440 mm

Peso: 11,4 kg

Contenido: Mando a distancia Cable de alimentacin Cable USB Cable VGA Manual de instrucciones Tapa del objetivo5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 32dB

Potencia: red

Consumo de energia: 499 W

Dimensiones (HxWxD): 187x370x440 mm

Peso: 11,4 kg

Contenido: Mando a distancia Cable de alimentacin Cable USB Cable VGA Manual de instrucciones Tapa del objetivo