

Proyector Vivitek DU978WT

Color

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Modelo de lámpara: 5811118436-SVV

Vida útil: 2500 h

Vida útil (económica) : 4000 h

Potencia de la lámpara: 310 W / 245 W Eco /

Brillo lúmenes ANSI: 5000 lúmenes

Contraste dinámico: 15 000:1

Frecuencia horizontal : 15,31 – 91,4 kHz

Frecuencia de escaneo vertical: 24 – 120 Hz

Matriz

Tecnología: DLP

Tamaño de matriz: 0.67"

Resolución real: 1920x1200 pix

Imágenes compatibles con el formato: 16 :10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección mn: 1,2 m

Distancia de proyección mx: 10 m

Diagonal de la imagen: 0,67 –8,48 m

Relación de proyección: 1,39: 1 – 2,09:1

Zoom óptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Corrección trapezoidal (vertical), ±: 30 °

Características y características

Características: Protocolo PJ-Link Soporte 3D

Hardware

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 3 W

Conectores de video: Entrada VGA/2 y 1 salida /DisplayPort v 1.2S-Video compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versión HDMI : v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 36 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 30 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 370 W / 300 W Eco /

Dimensiones (AlxAnxPr): 115x333x255 mm

Peso: 3,95 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 36 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 30dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 370W / 300W Modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 115x333x255 mm

Peso: 3,95 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 36 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 30dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 370W / 300W Modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 115x333x255 mm

Peso: 3,95 kg