Proyector Vivitek DU978WT

Color

Propsito bsico: universal

Lmpara e imagen

Modelo de Impara: 5811118436-SVV

Vida til: 2500 h

Vida til (econmica): 4000 h

Potencia de la Impara: 310 W / 245 W Eco /

Brillo Lmenes ANSI: 5000 Imenes

Contraste dinmico: 15 000:1

Frecuencia horizontal : 15,31 – 91,4 kHz Frecuencia de escaneo vertical: 24 – 120 Hz

Matriz

Tecnologa: DLP

Tamao de matriz: 0.67"

Resolucin real: 1920x1200 pix

Imgenes compatibles con el formato: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin mn: 1,2 m Distancia de proyeccin mx: 10 m Diagonal de la imagen: 0,67 –8,48 m Relacin de proyeccin: 1,39: 1 – 2,09:1

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom y enfoque: manual Desplazamiento de lente

Correccin trapezoidal (vertical), ±: 30 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-LinkSoporte 3D

Hardware

Nmero de altavoces: 1 pc Potencia de sonido: 3 W

Conectores de video: Entrada VGA/2 y 1 salida /DisplayPortv 1.2S-Videocompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA

(audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 36 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 30 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energa: 370 W / 300 W Eco / Dimensiones (AlxAnxPr): 115x333x255 mm

Peso: 3,95 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 36 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 30dB

Potencia: Red

Consumo de energa: 370W / 300W Modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 115x333x255 mm

Peso: 3,95 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 36 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 30dB

Potencia: Red

Consumo de energa: 370W / 300W Modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 115x333x255 mm

Peso: 3,95 kg