

Proyector Panasonic PT-TW343RE

Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: UHM

Modelo de lámpara: ET-LAL500

Vida útil: 5000 horas

Vida útil (ahorro): 10000 horas

Potencia de la lámpara: 230 W

Brillo: 3300 lm

Relación de contraste dinámico: 12000:1

Reproducción cromática: 16 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 85 Hz

Matriz

Tecnología: 3LCD

Tamaño de matriz: 0,59"

Resolución real: 1280x800 pix

Formatos de imagen admitidos: 16:10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección mn: 0,48 m

Distancia de proyección mx: 1,14 m

Diagonal de la imagen: 1,27 – 2,54 m

Relación de proyección: 0,46: 1

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert), ±: 15°

Keystone (H), ±: 15°

Características y capacidades

Características: Protocolo PJ-Link / piz interactivo

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Cantidad de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: Entradas VGA / 2 y 1 salida / S-Video compuesto

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de audio: entrada 3.5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: COM- puerto (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 37 dB

Nivel reduccion de ruido (econmico/silencioso): 28 dB

Alimentacin: red

Consumo de energia: 300W

Dimensiones (HxWxD): 134x335x329 mm

Peso: 3.9 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 37 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 300 W

Dimensiones (HxWxD): 134x335x329 mm

Peso: 3,9 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 37 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 300W

Dimensiones (HxWxD): 134x335x329 mm

Peso: 3,9 kg