

Cámara de vigilancia Dahua DH-SD6AL240-HNI

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN/BNC

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (controlado) PoE 802.3bt Sensor de luz ambiental detección de movimiento aplicación móvil alerta de movimiento entrada/salida de alarma / 7 entradas, 2 salidas / entrada/salida de audio Luz IR Lector de tarjetas / microSD de hasta 64 GB /

Rango de iluminación: 500 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps/50 fps a 720p/

Iluminación mínima: 0,05 lux

Apertura: f/1.6 - f/6.1

Relación señal-ruido: 50 dB

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 7,9 – 316 mm

Ángulo de visión horizontal: 41,5 °

Zoom óptico: 40x

General

Formato de compresión de video: H.264, MJPEG

Alimentación: 24 V

Consumo de energía : 43W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad máxima: 90 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones: 252x252x357 mm

Peso: 6750 g

Funciones y capacidades adicionales de la cámara CCTV: Rango de iluminación IR: hasta 500 m Zoom digital 16x Entrada/salida de audio - 1/1 Funciones inteligentes: detección de rostros detección de intrusos detección de obstrucciones detección de audio