

Cámara Canon EOS 1300D kit 18-55

Tipo de cámara: DSLR

Clasificación DxOMark: 66

Matriz

Matriz: CMOS / DIGIC 4+ procesador /

Tamaño del sensor: APS-C

Total MP: 19

Número efectivo de MP: 18

Tamaño máximo de imagen: 5184x3456 píxeles

Sensibilidad (ISO): 100-6400 / hardware ISO hasta 12800 posible /

Limpieza del sensor

Grabación RAW

Lente

Montura (montura): Canon EF-S, Canon EF

Apertura: f/3,5 - f/5.6

Distancia focal: 18 - 55 mm

Zoom óptico: 3

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguna

Hacer una foto

Imágenes en ráfaga (JPEG): 34 piezas

Imágenes por ráfaga (JPEG RAW): 5 piezas

Medición del balance de blancos

Compensación EV: ± 5 EV, Pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático

Modos de exposición: automático Prioridad de obturación Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: Puntual Centro ponderado Matriz (evaluativa)

Capturar video

Disparo VGA (480p): 640x480 píxeles 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 píxeles 60 fps

Grabación Full HD (1080): 1920x1080 píx 30 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4, H.264

Enfoque de video manual

Puertos de conexión: HDMI /mini/ 1.4

Enfoque

Modos de enfoque automático: Disparo automático Seguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 9 piezas

Visor y obturador

Visor: óptico (pentaprisma)

Recorte del visor: 0,8 x

Cobertura del encuadre: 95 %

Velocidad de obturación: 30 - 1/4000 s

Disparos en ráfaga: 3 fps

Tipo de obturador: mecánico

Disparador automático: / 2, 10 seg /

Pantalla

Display diagonal: 3.5"

Resolución de pantalla: 920kpx

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Memoria tipos de tarjetas: SD, SDHC, SDXC

Comunicaciones: Wi-Fi, Chip NFC, control de teléfono inteligente

Flash

Flash integrado

Rango de aplicación: 9,2 m

Conexión de flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: LP-E10, DLZ320C, HL-E10

Capacidad de la batería: 950 mAh

General

Modelo de cargador: LC-E10

Modelo de control remoto/sincronizador: ST-E2

Material de la caja : aluminio/plástico

Dimensiones (AnxAlxPr): 129x101x78 mm

Peso: 690 gramos

2 m

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: LP-E10, DLZ320C, HL-E10

Capacidad de la batería: 950 mAh

General

Modelo de cargador: LC-E10

Modelo de control remoto/sincronizador: ST-E2

Material de la caja: aluminio/plástico

Dimensiones (AnxAlxP): 129x101x78 mm

Peso: 690 g

2 m

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: LP-E10, DLZ320C, HL-E10

Capacidad de la batera: 950 mAh

General

Modelo de cargador: LC-E10

Modelo de control remoto/sincronizador: ST-E2

Material de la caja: aluminio/plstico

Dimensiones (AnxAIxP): 129x101x78 mm

Peso: 690 g

HL-E10

Capacidad de la batera: 950 mAh

General

Modelo de cargador: LC-E10

Modelo remoto/sincronizador : ST-E2

Material de la carcasa: aluminio/plstico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) : 129x101x78 mm

Peso: 690 g

HL-E10

Capacidad de la batera: 950 mAh

General

Modelo de cargador: LC-E10

Modelo remoto/sincronizador : ST-E2

Material de la carcasa: aluminio/plstico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) : 129x101x78 mm

Peso: 690 g