

Martillo perforador Milwaukee M18 BH-402C

Modos de funcionamiento: percusin con percusinperforacin (sin percusin)

Caracterstias

Energia de impacto: 1.2 J

Nmero de carreras: 7000 rpm

Nmero de revoluciones: 1300 rpm

Reversa: deslizar

Posicin del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+

Dimetro mximo de perforacin en madera: 16 mm

Dimetro mximo de perforacin en metal: 10 mm

Dimetro mximo de perforacin en hormign: 16 mm

Caracterstias y caracterstias

Caracterstias: retroiluminacin

General

Fuente de alimentacin: batera

Batera completa: 2 uds

Plataforma de batera: Milwaukee M18

Tensin de batera: 18 V

Tipo de batera : Li-Ion

Capacidad de la batera: 4 Ah

Compatiblebateras: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8

Tiempo de carga: 80 min

Indicador de nivel de batera

Montaje de batera: deslizador

Contenido del paquete: asa adicionaltope de profundidadcaja (bolsa)

Peso: 2,5 kg

Detalles del embalaje: Modelo M18 BH-0 - suministrado sin pilas ni estucheModelo M18 BH-0 - Se suministra sin bateras y estuche Modelo M18 BH-402C - Incluye 2 bateras (4 Ah), cargador y estuche Modelo M18 BH-0 - Se suministra sin bateras y estuche Modelo M18 BH-402C - Incluye 2 bateras (4 Ah), cargador y estuche