

Martillo perforador Milwaukee M18 CHM-902C

Modos de funcionamiento: taladrado con percusincincelado (martillo neumtico)

Caractersticas

Energía de impacto: 6.1 J

Número de latidos: 1000 rpm

Número de revoluciones: 450 rpm

Reversa: deslizar

Posicin del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS Max

Dimetro mximo de perforacin en madera: 40 mm

Dimetro mximo de perforacin en hormign: 24 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: sistema antivibracinembrague de sobrecargamotor brushless

General

Fuente de alimentacin: batera

Batera completa: 2 piezas

Plataforma de batera: Milwaukee M18

Voltaje de la batera: 18V

Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 9 Ah

Compatiblebateras: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8

Tiempo de carga: 95 min

Indicador de nivel de batera

Montaje de batera: deslizador

Contenido del paquete: asa adicionalcaja (bolsa)

Peso: 6,5 kg

Caractersticas del paquete: Modelo M18 CHM-0 - suministrado sin bateras y estuche Modelo M18 CHM-902C - completo con 2 bateras (9 Ah), cargador y estuche Modelo M18 CHM-0 - Se suministra sin bateras y estuche Modelo M18 CHM-902C - Incluye 2 bateras (9 Ah), cargador y estuche Modelo M18 CHM-0 - Se suministra sin bateras y estuche Modelo M18 CHM-902C - Incluye 2 bateras (9 Ah), cargador y estuche