## Martillo perforador Milwaukee M18 CHPX-502C

Modos de funcionamiento: perforacin con percusinperforacin (sin percusin)cincelado (martillo

neumtico)

Caractersticas

Energa de impacto: 4 J Nmero de latidos: 5000 rpm

Nmero de revoluciones: 1350 rpm

Reversa: deslizar

Posicin del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+ Mandril de cambio rpido

Dimetro mximo de perforacin en madera: 30 mm Dimetro mximo de perforacin en metal: 13 mm Dimetro mximo de perforacin en hormign: 28 mm

Dimetro mximo del orificio central: 75 mm

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: sistema antivibracinsin escobillasmotorluz

General

Fuente de alimentacin: batera Batera completa: 2 piezas

Plataforma de batera: Milwaukee M18

Tensin de batera : 18 V Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 5 Ah

Bateras compatibles: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8

Tiempo de carga: 100 min

Indicador de batera

Soporte de batera: deslizador

Juego completo: mango adicionallimitador de profundidadestuche (bolsa)

Peso: 4,3 kg

3 kg 3 kg

M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8 Montaje de batera: deslizador

Elementos incluidos: asa adicionaltope de profundidad maletn (bolsa)

Peso: 4,3 kg

M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8 Montaje de batera: deslizador

Elementos incluidos: asa adicionaltope de profundidad maletn (bolsa)

Peso: 4,3 kg