

# Martillo Milwaukee M18 CHPXDE-502C

Modos de funcionamiento: taladrar con percusintaladrar (sin percutor)cincelar (martillo picador)

Características

Energía de impacto: 4 J

Número de latidos: 5000 rpm

Número de revoluciones: 1350 rpm

Retroceso: deslizamiento

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+

Mandril de cambio rápido

Diámetro máximo de perforación en madera: 30 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 28 mm

Diámetro máximo del orificio central: 75 mm

Características y características

Características: sistema antivibración sin escobillas motor luz

General

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Plataforma de batería: Milwaukee M18

Tensión de batería : 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 5 Ah

Baterías compatibles: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8

Tiempo de carga: 100 min

Indicador de batería

Soporte de batería: deslizador

Juego completo: mango adicional limitador de profundidad estuche (bolsa) bolsa para polvo

Peso: 4,3 kg

3 kg

3 kg

M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8

Tiempo de carga: 100 min

Indicador de nivel de carga

Montaje de batería: deslizador

Contenido del paquete : mango auxiliar tope de profundidad maleta (bolsa) bolsa guardapolvo

Peso: 4,3 kg

M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8

Tiempo de carga: 100 min

Indicador de nivel de carga

Montaje de batera: deslizador

Contenido del paquete : mango auxiliartope de profundidadmaleta (bolsa)bolsa guardapolvo

Peso: 4,3 kg