

Martillo perforador Milwaukee M18 CHX-502X

Modos de funcionamiento: perforación con percusión/perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 2.5 J

Número de carreras: 4900 rpm

Número de revoluciones: 1400 rpm

Reversa: deslizar

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+ Cierre rápido

Mandril de cambio rápido

Diámetro máximo de perforación en madera: 28 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 26 mm

Diámetro máximo del orificio central: 6.5 mm

Características y capacidades

Funciones: sistema antivibración motor sin escobillas luz

General

Fuente de alimentación: batería

Batería incluida: 2 piezas

Batería plataforma: Milwaukee M18

Tensión de la batería: 18V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 5 Ah

Baterías compatibles: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8

Tiempo de carga: 100 min

Indicador de nivel de carga

Soporte de batería: deslizador

Contenido del paquete: Asa adicional Medidor de profundidad Estuche (bolsa)

Peso: 3,5 kg

M18 HB8

Tiempo de carga: 100 min

Indicador de carga

Montaje de batería: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional limitador de profundidad estuche (bolsa)

Peso: 3,5 kg

M18 HB8

Tiempo de carga: 100 min

Indicador de carga

Montaje de batera: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional limitador de profundidad estuche (bolsa)

Peso: 3,5 kg