Martillo perforador Milwaukee M18 CHX-502X

Modos de funcionamiento: perforacin con percusinperforacin (sin percusin)cincelado (martillo neumtico)
Caractersticas
Energa de impacto: 2.5 J
Nmero de carreras: 4900 rpm
Nmero de revoluciones: 1400 rpm
Reversa: deslizar
Posicin del motor: vertical
Mandril
Tipo de mandril: SDS+ Cierre rpido
Mandril de cambio rpido
Dimetro mximo de perforacin en madera: 28 mm
Dimetro mximo de perforacin en metal: 13 mm
Dimetro mximo de perforacin en hormign: 26 mm
Dimetro mximo del orificio central: 65 mm
Caractersticas y capacidades
Funciones: sistema antivibracinmotor sin escobillasluz
General
Fuente de alimentacin: batera
Batera incluida: 2 piezas
Bateraplataforma: Milwaukee M18
Tensin de la batera: 18V
Tipo de batera: Li-Ion
Capacidad de la batera: 5 Ah
Bateras compatibles: M18 B2, M18 B4 , M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8
Tiempo de carga: 100 min
Indicador de nivel de carga
Soporte de batera: deslizador
Contenido del paquete: Asa adicionalMedidor de profundidadEstuche (bolsa)
Peso: 3,5 kg
M18 HB8
Tiempo de carga: 100 min
Indicador de carga
Montaje de batera: deslizador
Contenido del paquete: mango adicionallimitador de profundidadestuche (bolsa)
Peso: 3,5 kg
M18 HB8
Tiempo de carga: 100 min
Indicador de carga

Montaje de batera: deslizador
Contenido del paquete: mango adicionallimitador de profundidadestuche (bolsa)
Peso: 3,5 kg