

# Martillo perforador Milwaukee M28 CHPX-502C

Modos de funcionamiento: perforación con percusión/perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 4.1 J

Número de carreras: 5000 rpm

Número de revoluciones: 1350 rpm

Reversa: deslizar

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+ Cierre rápido

Mandril de cambio rápido

Diámetro máximo de perforación en madera: 30 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 28 mm

Diámetro máximo del orificio central: 7.5 mm

Características y capacidades

Funciones: sistema antivibración motor sin escobillas luz

General

Fuente de alimentación: batería

Batería incluida: 2 piezas

Batería plataforma: Milwaukee M28

Tensión de la batería: 28V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 5 Ah

Baterías compatibles: M28 BX, M28 B5

Tiempo de carga: 90 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional limitador de profundidad destuche (bolsa)

Peso: 4,7 kg

M28 B5

Tiempo de carga: 90 min

Indicador de carga

Montaje de batería: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional limitador de profundidad destuche (bolsa)

Peso: 4,7 kg

M28 B5

Tiempo de carga: 90 min

Indicador de carga

Montaje de batera: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional limitador de profundidad estuche (bolsa)

Peso: 4,7 kg