

Martillo perforador Milwaukee M28 CHPXDE-502C

Modos de funcionamiento: perforación con percusión/perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 4.1 J

Número de carreras: 5000 rpm

Número de revoluciones: 1350 rpm

Reversa: deslizar

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+

Mandril de cambio rápido

Diámetro máximo de taladrado en madera: 30mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 28 mm

Diámetro máximo del orificio central: 75 mm

Características y características

Características: sistema antivibración motor sin escobillas retroiluminación

General

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Plataforma de batería: Milwaukee M28

Tensión de la batería: 28 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 5 Ah

Baterías compatibles: M28 BX, M28 B5

Tiempo de carga: 90 min

Indicador de nivel de batería

Soporte de batería : deslizador

Juego completo: mango adicional limitador de profundidad estuche (bolsa) bolsa guardapolvo

Peso: 4,7 kg

M28 B5

Tiempo de carga: 90 min

Indicador de carga

Montaje de batería: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional limitador de profundidad estuche (bolsa) bolsa guardapolvo

Peso: 4,7 kg

M28 B5

Tiempo de carga: 90 min

Indicador de carga

Montaje de batera: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional limitador de profundidad estuche (bolsa) bolsa guardapolvo

Peso: 4,7 kg