Amplificador Behringer MIC200

Color
Tipo de dispositivo: Preamplificador
Base del elemento: lmpara
Tipo de lmpara: 12AX7
Parmetros del amplificador
Nmero de canales: 1
Rango de frecuencia: 10 - 47000 Hz / ± 3 dB /
Relacin seal/ruido: 90 dB
Sensibilidad/impedancia del canal
Entrada XLR balanceada: 2 k
Entrada de lnea: 1000 k
Salida de previo: 0,7 k / XLR, 0,35 k - TRS /
Conectores
XLR (balanceado): 1 ud
Salidas de preamplificador: Conector (6.35 mm)
XLR (balanceado): 1 pieza
Panel frontal: indicadores
Caractersticas y capacidades
Ajustes: ajuste de sensibilidad de entradaajuste de nivel
Avanzado: limitadorconexin de altavoz adicional
Generalidades
Fuente de alimentacin: externa
Dimensiones (AnxPrxAl): 135x135x64 mm
Peso: 1 kg
Caractersticas y capacidades adicionales del amplificador: Alimentacin phantom (+48 V) para micrfono Ajuste de fase Ajuste de la configuracin del preamplificador para voces e instrumentos musicales Control de corte bajo para cortar el ruido de baja frecuencia Conector de entrada TRSAlimentacin phantom (+48 V) para micrfono Ajuste de fase Ajuste de la configuracin del preamplificador para voces e instrumentos musicales Control de corte bajo para cortar el ruido de baja frecuencia Conector de entrada TRSAlimentacin phantom (+48 V) para micrfono Ajuste de fase Ajuste de la configuracin del preamplificador para voces e instrumentos musicales Control de corte bajo para cortar el ruido de baja frecuencia Conector de entrada TRSAlimentacin phantom (+48 V) para micrfono Ajuste de fase Ajuste de la configuracin del preamplificador para voces e instrumentos musicales Control de corte bajo para cortar el ruido de baja frecuencia Conector de entrada TRSAlimentacin phantom (+48 V) para micrfono Ajuste de fase Ajuste de la configuracin del preamplificador para voces e instrumentos musicales Control de corte bajo para cortar el ruido de baja frecuencia Conector de entrada TRSAlimentacin phantom (+48 V) para micrfono Ajuste de fase Ajuste de la configuracin del preamplificador para voces e instrumentos musicales Control de corte bajo para cortar el ruido de baja frecuencia Conector de entrada TRSAlimentacin phantom (+48 V) para micrfono Ajuste de fase Ajuste de la configuracin del preamplificador para voces e instrumentos musicales Control de corte bajo para cortar el ruido de baja frecuencia Conector de entrada TRSAlimentacin phantom (+48 V)

para micrfono Ajuste de fase Ajuste de la configuracin del preamplificador para voces e instrumentos musicales Control de corte bajo para cortar el ruido de baja frecuencia Conector de entrada TRS