

Taladro / destornillador Milwaukee HD18 HIW-402C

Dispositivo: llave

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 1900 rpm

Impactos máximos: 2200 rpm

Torque: 610 Nm

Caja de cambios: 1 velocidad

Número de velocidades: 1

Reversa : diapositiva

Peso: 3 kg

Mandril

Tipo de mandril: cuadrado

Tamaño cuadrado : 1/2"

Características y capacidades

Funciones: modo shockfreno motorprotección electrónica del motor

Juego completo: maletín (bolsa)

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería incluida : 2 piezas

Plataforma de batería: Milwaukee M18

Tensión de la batería: 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 4 Ah

Baterías compatibles: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8

Tiempo de carga: 80 min

Indicador de nivel de batería

Soporte de batería: deslizador

M18 HB8

Tiempo de carga: 80 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 80 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante