

acondicionado Kentatsu KSKR53HFAN1/KSUT53HF

16

Eficiencia energética EER (refrigeración): E

Eficiencia energética COP (calefacción) : D

Funciones y funciones

Funciones: selección de modo automático temporizador modo nocturno reinicio automático auto prueba

Especificaciones

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 15 m

Longitud máxima de tubería: 25 m

Mn. t para el modo de refrigeración: 18 °C

Mn. t para el modo de calefacción: -7 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 920 x 210 x 635 mm / peso 24 kg /

Dimensiones ventana/exterior unidad (An. x Al. x Pr.): 770 x 555 x 300 mm / peso: 36,5 kg /

t para el modo de refrigeración: 18 °C

Mn. t para el modo de calefacción: -7 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 920 x 210 x 635 mm / peso 24 kg /

Dimensiones ventana/exterior unidad (An. x Al. x Pr.): 770 x 555 x 300 mm / peso: 36,5 kg /

t para el modo de refrigeración: 18 °C

Mn. t para el modo de calefacción: -7 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 920 x 210 x 635 mm / peso 24 kg /

Dimensiones ventana/exterior unidad (An. x Al. x Pr.): 770 x 555 x 300 mm / peso: 36,5 kg /