

# acondicionado Kentatsu KSKR70HFAN1/KSUT70HF

05

Eficiencia energética EER (refrigeración): D

Eficiencia energética COP (calefacción) : D

Funciones y funciones

Funciones: Selección de modo automático Temporizador modo nocturno reinicio automático autoprueba

## Especificaciones

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 15 m

Longitud máxima de tubería: 25 m

Mn. t para el modo de refrigeración: 18 °C

Mn. t para modo calefacción: -7°C

## General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 920x270x635 mm / peso 26,5 kg /

Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 845 x 702 x 363 mm / peso: 52,7 kg /

t para el modo de refrigeración: 18 °C

Mn. t para modo calefacción: -7°C

## General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 920x270x635 mm / peso 26,5 kg /

Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 845 x 702 x 363 mm / peso: 52,7 kg /

t para el modo de refrigeración: 18 °C

Mn. t para modo calefacción: -7°C

## General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 920x270x635 mm / peso 26,5 kg /

Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 845 x 702 x 363 mm / peso: 52,7 kg /