

condicionado Kentatsu KSZT35HFAN1/KSUT35HF

trabajotemporizadorreinicio automticoautopruueba

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior:

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 8 m

Longitud mxima de tubera: 18 m

Mn. t para el modo de refrigeracin: 18 °C

Mn. t para modo calefaccin: -7 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 570 x 260 x 570 mm / peso 16,3 kg /

Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 770 x 555 x 300 mm / peso: 30,5 kg /

t para el modo de refrigeracin: 18 °C

Mn. t para modo calefaccin: -7 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 570 x 260 x 570 mm / peso 16,3 kg /

Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 770 x 555 x 300 mm / peso: 30,5 kg /

t para el modo de refrigeracin: 18 °C

Mn. t para modo calefaccin: -7 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 570 x 260 x 570 mm / peso 16,3 kg /

Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 770 x 555 x 300 mm / peso: 30,5 kg /