



1/1Entrada/salida de audio - 1/18 mm

ngulo de visin horizontal: 106 °

General

Formato de compresin de video: H.264, MJPEG, H.264+

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 5 W

Temperatura de funcionamiento : -30°C ~ +60°C

Humedad mxima: 95%

Seguridad nivel: IP67

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111mm

Peso: 500g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia : Entrada/salida de audio - 1/18 mm

ngulo de visin horizontal: 106 °

General

Formato de compresin de video: H.264, MJPEG, H.264+

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 5 W

Temperatura de funcionamiento : -30°C ~ +60°C

Humedad mxima: 95%

Seguridad nivel: IP67

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111mm

Peso: 500g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia : Entrada/salida de audio - 1/1264+

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111 mm

Peso: 500 g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Entrada/salida de audio - 1/1264+

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111 mm

Peso: 500 g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Entrada/salida de audio -

1/1Entrada/salida de audio - 1/1Entrada/salida de audio - 1/1