ara de vigilancia Hikvision DS-2CD2142FWD-IS 2.8 r

Uso: exterior

Tipo de caja: domo Conectividad: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afConfiguracin de ROISensor de luz ambientaldeteccin de movimientoaplicacin mvil entrada de alarma/ salidaentrada/salida de audioLuz IRlector de tarjetas /

microSD /

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS Tamao de matriz: 1 / 3"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2688x1520 pxeles Frecuencia de fotogramas: 20 fps

Iluminacin mnima: 0,01 lux

Apertura: f/1.2

Relacin seal/ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 106 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG, H.264+

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP67 Compatibilidad con ONVIF Compatibilidad con NAS Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111mm

Peso: 500a

Funciones y caractersticas adicionales Cmaras CCTV: Entrada/salida de audio – 1/1Entrada/salida de audio - 1/1Entrada/salida de audi

1/1Entrada/salida de audio - 1/18 mm

ngulo de visin horizontal: 106 °

General

Formato de compresin de video: H.264, MJPEG, H.264+

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 5 W

Temperatura de funcionamiento : -30°C ~ +60°C

Humedad mxima: 95% Seguridad nivel: IP67

Soporte ONVIF
Soporte NAS

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111mm

Peso: 500g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Entrada/salida de audio - 1/18

mm

ngulo de visin horizontal: 106 °

General

Formato de compresin de video: H.264, MJPEG, H.264+

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 5 W

Temperatura de funcionamiento : -30°C ~ +60°C

Humedad mxima: 95% Seguridad nivel: IP67

Soporte ONVIF Soporte NAS

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111mm

Peso: 500g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia : Entrada/salida de audio -

1/1264+

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP67
Compatibilidad con ONVIF
Compatibilidad con NAS
Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111 mm

Peso: 500 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Entrada/salida de audio - 1/1264+

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP67 Compatibilidad con ONVIF Compatibilidad con NAS Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111 mm

Peso: 500 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Entrada/salida de audio -

1/1Entrada/salida de audio - 1/1Entrada/salida de audio - 1/1